

Baumit StarTex

(Baumit Textilglasgitter)



A termék:	Lúgálló StarTex, Baumit Hőszigetelő Rendszerekhez.						
Összetétel:	Üvegszálak, sztirol-butadien bevonattal.						
Felhasználás:	Hőszigetelő rendszerek és alapvakolatok esetén a ragasztó tapaszokba való ágyazáshoz, kéregerősítésként.						
Műszaki adatok:	<table><tr><td>Rácsosztás:</td><td>kb. 4 x 4 mm</td></tr><tr><td>Felületi tömeg:</td><td>nagyobb, mint 145 g/m²</td></tr><tr><td>Szakítószilárdság:</td><td>nagyobb, mint 2000 N/50 mm</td></tr></table>	Rácsosztás:	kb. 4 x 4 mm	Felületi tömeg:	nagyobb, mint 145 g/m ²	Szakítószilárdság:	nagyobb, mint 2000 N/50 mm
Rácsosztás:	kb. 4 x 4 mm						
Felületi tömeg:	nagyobb, mint 145 g/m ²						
Szakítószilárdság:	nagyobb, mint 2000 N/50 mm						
Anyagszükséglet:	1,1 m ² StarTex 1 m ² felületre.						
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.						
Tárolás:	Száraz helyen, állítva.						
Minőségi garancia:	Saját és külső ellenőrzés.						
Kiszerezés:	50 m ² -es tekercsek fóliázva (szélesség: 1 m, hossz: 50 m)						
Általános tudnivalók:	A termék beépítésével kapcsolatban lásd a hőszigetelő rendszerekre vonatkozó Baumit Tervezési Segédletben és Baumit tervezői Kézikönyvben foglaltakat.						